



Accessori Knauf:
Tutto quello che ti serve.

Knauf presenta la linea Accessori

Knauf è orgogliosa di presentare la linea di accessori per costruire a secco, caratterizzata da valori di assoluta competitività:

Completezza. Una gamma sempre più ampia e completa in tutte le tipologie di accessori: Accessori per orditure; Viti autoperforanti e mezzi di fissaggio; Accessori per stuccatura e sigillanti; Giunti strutturali e di frazionamento KG[®]; Accessori per impianti elettrici.

Innovazione. Una gamma sempre più avanzata, fatta di strumenti fondamentali per la realizzazione del Sistema Costruttivo a Secco Knauf.

Qualità. Una gamma di assoluta qualità in linea con la filosofia e l'offerta Knauf. Prodotti sicuri ed affidabili, conformi alle normative CEE, in grado di rappresentare un utile supporto al lavoro quotidiano degli applicatori. Una gamma che va a completare l'intero sistema Knauf per costruire a secco.

Sommario


Accessori per orditure	1
Viti autoportanti e mezzi di fissaggio	5
Prespigolo	10
Accessori per stuccatura e sigillanti	11
Giunti strutturali e di frazionamento KG®	15
Accessori per idrosanitari	17
Accessori per impianti elettrici	21




Accessori per orditure **:** efficienza globale Knauf nella realizzazione di contropareti e controsoffitti

A completamento dei Sistemi Costruttivi a Secco, Knauf ha realizzato una gamma completa di Accessori per Orditure indispensabili per la realizzazione della sottostruttura di controsoffitti, contropareti e pareti.

Tutti gli accessori risultano compatibili per tolleranze e geometrie con la gamma delle orditure Knauf e sono disponibili in modelli diversi a seconda del tipo di applicazione da effettuare. L'intera gamma è realizzata in acciaio zincato DX 51D + Z 200 secondo norma UNI EN 14195, il quale garantisce elevate prestazioni ad ogni singolo accessorio.

Cod. Articolo		Descrizione
58559 lung. 15 cm 58577 sp. 1,0 mm	Sistema Nonius 	Sistema di sospensione per controsoffitti in lastre di gesso rivestito, costituito da tre elementi fondamentali: gancio, coppiglio e pendino rigido. Provvisto di microforatura a passo differenziato sul pendino e sul gancio, che permette una perfetta regolazione tramite il coppiglio ottenendo una maggiore precisione nel montaggio. Adatto per soffitti dove è richiesta una maggiore rigidità di sospensione e sicurezza antisismica per profili "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25.
3405 0-12 cm	Distanziatore 	Distanziatore universale per contropareti e controsoffitti fino a 12 cm.
58554 per C Plus 50/15 58555 per C Plus 50/27 e 60/25	Gancio di unione ortogonale 	Gancio per strutture sovrapposte del "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25. Disponibile semplice e a doppia ala.
58556 sp. 1,0 mm	Cavallotto 	Cavallotto adatto per la giunzione ortogonale di profili "C Plus" a doppia struttura per controsoffitti.
58611 per C Plus 50/15 58612 per C Plus 50/27 58603 per C Plus 60/25 8723 per U 48/28	Giunto lineare 	Giunto per il prolungamento di montanti per controsoffitti: profilo a scatto 40/28 e profili "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25.

Cod. Articolo		Descrizione
63248	Morsetto Stalfix 	Accessorio per profili "C Plus", su putrella min 5 - max 18 mm
	Pendino con occhiello chiuso e aperto 	Pendino disponibile in lunghezze variabili: da 12 cm fino a 200 cm.
3411	Molla di regolazione 	Molla di regolazione con doppi pendini per soffitti leggeri modulari.
3455 inferiore 58605 superiore	Squadretta per profilo asolato 	Indispensabili per il montaggio dei profili asolati U 75 e U 100. Per la realizzazione di giunti porta "REI" su tramezzi Knauf. Larghezza omogenea ai relativi profili.
	Gancio semplice 	Gamma di ganci semplici distanziati da 5 mm fino a 35 mm per profili "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25 per la realizzazione di sottostrutture per soffitti e contropareti.

Cod. Articolo		Descrizione
Gancio Silent 58557 con molla 58558 dritto		Gancio in acciaio di spessore 1,2 mm, con inserto in neoprene ad alta capacità tensoammortizzante; funziona da smorzante acustico nei controsoffitti. Disponibile dritto e con molla per i profili "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25.
Gancio con molla 58587 per C Plus 58498 per U 40/28		Gancio per la sospensione di controsoffitti utilizzabile con pendino. Prodotto in due modelli, uno compatibile con il profilo a scatto 40/28 e l'altro con i profili "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25.
Gancio dritto 58499 per C Plus 58574 per U 40/28		Gancio per la sospensione di controsoffitti, utilizzato con la riga asolata. Prodotto in due versioni: per il profilo a scatto 40/28 e per i profili "C Plus" 50/15 - 50/27 - 60/25.



Viti autoportanti e mezzi di fissaggio: la gamma che completa il sistema costruttivo a secco

Accessori fondamentali per la realizzazione dei Sistemi Costruttivi a Secco Knauf, le viti e gli strumenti di fissaggio partecipano a tutte le fasi di realizzazione del sistema. Per questo Knauf ha dedicato risorse ed energia nella realizzazione dell'intera gamma; un vero e proprio lavoro di microingegneria per conferire ad ogni singolo pezzo la massima precisione, stabilità e durata nel tempo. La gamma degli accessori di fissaggio Knauf è composta da 4 gruppi:

A - elementi di fissaggio strutturali per l'ancoraggio delle orditure metalliche perimetrali di solai e pareti.

B - elementi di fissaggio fra orditure metalliche per la realizzazione della sottostruttura (viti finta rondella).

C - elementi di fissaggio delle lastre sulle sottostrutture metalliche (viti autofilettanti).


D - elementi di fissaggio atti a dare funzionalità ed estetica al sistema finito (tasselli in nylon).

Cod. Articolo		Descrizione
58628 Ø 3,5 - 25 mm	Vite V.R punta chiodo 	Vite autofilettante, in acciaio fosfatato a testa svasata piana, profilo a tromba, con filettatura a passo fine Ø 3,5 mm, punta chiodo "HS".
3504 Ø 3,9 - 25 mm	Vite 212 punta chiodo 	Vite autofilettante, in acciaio fosfatato a testa svasata piana, profilo a tromba, con filettatura a passo fine Ø 3,9 mm, punta chiodo "HS".
3508 Ø 3,5 - 25 mm	Vite 221 punta TEKS 	Vite autofilettante, in acciaio fosfatato a testa svasata piana, profilo a tromba, con filettatura a passo fine Ø 3,5 mm, punta TEKS per lamiera di spessore maggiore di 8/10 mm.
58551 4,2 - 12,7 mm	Vite finta rondella punta TEKS 	Vite per il fissaggio di lamiera su lamiera, spessore max 2 mm, in acciaio zincato con punta TEKS.
58641 4,2 - 12,7 mm	Vite finta rondella punta chiodo 	Vite per il fissaggio di lamiera su lamiera, spessore max 2 mm, in acciaio zincato con punta chiodo "HS"

Cod. Articolo		Descrizione
64996 Ø 6 x 40 mm	Tassello a percussione 	Sistema a percussione su muratura piena, corredato di vite premontata a chiodo, in acciaio con zincatura.
65000 Ø 6 x 40 mm	Tassello a percussione testa piana bombata 	Sistema a percussione su muratura piena, corredato di vite premontata a chiodo, in acciaio con zincatura.
65009 Ø 6 x 40 mm	Tassello ad espansione con gancio 	Tassello da muratura vuota o piena.
65003 Ø 6 x 30 mm	Tassello ad espansione 	Tassello da muratura vuota o piena senza collarino.
64992 Ø 8 x 52 mm	Tassello universale in nylon 	Tassello per tutte le superfici con e senza vite, con collarino.

Cod. Articolo	Descrizione	
104501 Ø 5 x 25 mm Ø 6 x 30 mm	Tassello a percussione testa piana bombata 	Sistema a percussione su muratura piena, corredato di vite premontata a chiodo.
58594 con gancio 65025 con vite	Tassello in nylon 	Viti per il fissaggio di carichi leggeri (5 kg) su gesso rivestito, con filettatura a passo largo.
65018	Tassello in acciaio zincato con occhio 	Da usare esclusivamente su cemento armato.
65015	Tassello in acciaio zincato con dado a rondella 	Da usare esclusivamente su cemento armato.
58642	Tassello metallico tipo “Molly” 	Tassello metallico ad espansione per il fissaggio di carichi pesanti su gesso rivestito.


Prodotti - Viti autoportanti e mezzi di fissaggio

Cod. Articolo		Descrizione
65024	Tassello auto perforante "ZAMA" 	Tassello auto perforante in materiale plastico per fissaggio di carichi contenuti su gesso rivestito.
65005 Ø 6 x 30 mm Ø 8 x 40 mm	Tassello ad espansione 	Tassello ad espansione con vite a testa svasata.
65011 Ø 6 x 40 mm	Tassello metallico con chiodo 	Tassello metallico da utilizzare solo su cemento armato, con chiodo.
65014 Ø 6 x 40 mm	Tassello metallico con spina 	Tassello metallico da utilizzare solo su cemento armato, con spina.
72701 M4 x 70 mm	Ancora a farfalla 	Ancora a farfalla in acciaio, particolarmente idonea per l'ancoraggio su pignatte.

Prespigo

La realizzazione di spigoli di pareti e di velette veramente perfetti è stata fino ad oggi possibile solo a chi aveva fatto tesoro delle proprie esperienze, maturate in anni di duro lavoro. Era comunque un impegno di precisione che richiedeva tempo e pazienza. Il **"PRESPIGOLO"** nasce in cantiere per risolvere, sia i proplemi di qualità del lavoro, che i relativi tempi della sua realizzazione.

Quindi, per il gessista esperto, **"PRESPIGOLO"** sarà un valido aiuto per realizzare più velocemente i suoi "capolavori", mentre per il novizio, sarà il "complice discreto" che gli permetterà di eseguire ottimi lavori con una spesa oggettivamente molto contenuta.



Prespigo

Particolare interno



Prespigo

Particolare esterno

Il paraspigo "evoluto" che permette di realizzare spigoli di velette e di pareti in modo veloce e con risultati perfetti.

- Precisione nella realizzazione di spigoli
- Velocità della posa in opera
- Spigolo più resistente agli urti



Accessori per stuccatura e sigillanti: il completamento ideale del Sistema Stuccatura Knauf

Prodotti fondamentali per la realizzazione del Sistema Costruttivo a Secco Knauf, gli Accessori per stuccatura e per isolamento acustico rappresentano il complemento per la realizzazione di un lavoro perfetto. In particolare, Knauf offre all'applicatore una gamma completa di nastri e feltri specifici per l'isolamento acustico che, applicati sulle orditure metalliche prima del montaggio, migliorano le prestazioni acustiche dell'intero sistema. Knauf propone, inoltre, una gamma completa di nastri per la stuccatura di giunti, dal nastro in rete al nastro in carta, al nastro speciale per le Lastre Fireboard®. La gamma è arricchita da paraspigoli in plastica per la finitura e da sigillanti, impiegati sia nelle finiture che per ottimizzare le prestazioni acustiche del Sistema.

Cod. Articolo		Descrizione
5403 20 m 5404 90 m	STUCCATURA Nastro in rete 	Nastro in fibra di vetro con trama ed ordito ed ottima adesività. Disponibile in rotoli da 20 e 90 m. Grammatatura non inferiore a 60 gr/m ² .
3695 23 m 3696 75 m 3697 150 m	STUCCATURA Nastro microforato 	Rotolo di nastro in carta microforata per armare i giunti realizzati con stucchi per lastre in gesso rivestito Knauf. Ideale per eseguire giunti ad elevata resistenza e stabilità. Disponibile in rotoli da 23 - 75 e 150 m.
3698 25 m	STUCCATURA Nastro in fibra di vetro 	Nastro realizzato in feltro di fibre di vetro corte, specifico per l'armatura dei giunti delle Lastre Fireboard®. Disponibile in rotolo da 25 m.
57871 50 m	FINITURE Trennfix 	Nastro per metà adesivo per stuccature di precisione in angolo tra gesso rivestito e muratura. Disponibile in rotolo da 50 m.
3690 30 m	STUCCATURA Nastro in Aluzink 	Disponibile in rotoli da 30 m.

Cod. Articolo		Descrizione
3681 23/13 mm	FINITURE Copribordo in acciaio zincato 	Copribordo in acciaio zincato DX 51D+Z200, di spessore 0,6 mm e dimensioni 23x13 mm.
3690 30 m	FINITURE Paraspigolo curvo 	Adatto per rifinire il bordo su superfici curve. Materiale PVC + carta. Disponibile in rotolo da 30 m.
58732 30,5 m	FINITURE Ultraflex 	Paraspigolo ad angolo variabile in materiale plastico antiurto. Rivestito in carta per una maggiore adesione con lo stucco. Disponibile in rotolo da 30,5 m.
58724	FINITURE Ultrabull 	Sagomato ad angolo arrotondato in materiale plastico compatibile con gli stucchi Knauf, fornito a strisce di 2600 mm e adatto per creare spigoli arrotondati. Verniciabile.
58729	FINITURE Ultra-L 	Sagomato a L in materiale plastico compatibile con gli stucchi Knauf, fornito a strisce di 3050 mm, adatto per creare spigoli ad angolo retto. Verniciabile.

Cod. Articolo	Descrizione	
3467 largh. 30 mm sp. 3,5 mm 58624 largh. 50 mm sp. 3,0 mm	ISOLAMENTO ACUSTICO Nastro di guarnizione isolante mono-biadesivo 	Nastri di guarnizione nelle varie dimensioni delle orditure metalliche, indispensabili per garantire elevate prestazioni di isolamento acustico di pareti e contropareti Knauf.
3463 largh. 60 mm sp. 3,0 mm	ISOLAMENTO ACUSTICO Striscia di feltro bitumata 	Striscia di feltro bitumato isolante biadesivo.
58624 310 ml	SIGILLANTI Sigillante silconico 	Rapida polimerizzazione, tixotropico, dotato di spiccata resistenza all'attacco di muffe, caratterizzato da eccellente adesione a vetro, ceramica, porcellana. Tempo di lisciatura di 8 minuti. Cartuccia da 310 ml.
5874 310 ml	SIGILLANTI Sigillante Acrilico 	A base di resine acriliche in dispersione acquosa, consistenza pastosa, tixotropico. Tempo di lisciatura di 20 minuti. Resistente alle intemperie, all'acqua, ai raggi U.V.e all'invecchiamento. Cartuccia da 310 ml.

Giunti strutturali e di frazionamento KG®

per tramezzi, contropareti e soffitti

1- Giunti di frazionamento: per realizzare in modo estetico e funzionale i giunti di dilatazione necessari su pareti, contropareti e controsoffitti in lastre, ogni 12/15 metri.


2- Giunti strutturali: per realizzare nei manufatti in lastre i giunti di dilatazione necessari, in corrispondenza della congiunzione strutturale degli edifici.

L'intera gamma di Giunti KG® risulta compatibile integralmente con i Sistemi Costruttivi a Secco Knauf.

Attestato di controllo qualità per il Neoprene	
Guarnizione di raccordo in Neoprene giunti KG 48 e KG 9,5	
Peso specifico: (gr/cm ³)	1,37
Durezza (SH.A): UNI-ISO 7619/00	67
Allungamento(%): UNI 6065/01	205
Tensione di rottura (MPa): UNI 6065/01	6,8
Resistenza alle temperature (°C): UNI 7230/91	-50° + 120
Resistenza ottima ad abrasione, oli, acidi e sostanze di derivazione bituminosa	

Attestato di controllo qualità per Alluminio	
Struttura portante in alluminio giunti KG 48 e KG 11	
Alluminio primario: UNI EN 573-3	
Lega: EN-AW-6063	(AlMg 0,7)
Stato fisico: UNI-EN 515	T6
Durezza HB: UNI-EN 10003	80
Allungamento %: UNI-EN 754-2	13
Tensione di rottura Rm (N/mm ²): UNI-EN 754-2	>218
Tensione di snervamento Rp 0,2 (N/mm ²): UNI-EN 754-2	>188
Piano di campionamento: DIN 1748	

Gamma dei giunti strutturali KG® 48




KG® 48/12,5	Sistema ad una lastra da 12,5 mm
KG® 48/15	Sistema ad una lastra da 15 mm
KG® 48/25	Sistema a doppia lastra da 12,5 mm oppure ad una lastra da 25 mm
	Forniti sia in guarnizione nera che grigia

Gamma dei giunti di frazionamento in alluminio KG® 11



KG® 11/12,5	Sistema ad una lastra da 12,5 mm
KG® 11/15	Sistema ad una lastra da 15 mm
KG® 11/25	Sistema a doppia lastra da 12,5 mm oppure ad una lastra da 25 mm

Gamma dei giunti di frazionamento in PVC KG® 9,5



KG® 9,5/12,5	Sistema ad una lastra da 12,5 mm
KG® 9,5/15	Sistema ad una lastra da 15 mm
KG® 9,5/25	Sistema a doppia lastra da 12,5 mm oppure ad una lastra da 25 mm

- Estrema funzionalità d'impiego
- Prefabbricazione e standardizzazione
- Certificazione di qualità dei materiali
- Rispetto dell'estetica del manufatto
- Peculiarità per il Sistema Costruttivo a Secco



Accessori per idrosanitari: soluzioni efficienti per impiantistica


Pareti e contropareti del Sistema a Secco Knauf si completano con una serie di elementi tecnici che forniscono soluzioni strutturali di portata e resistenza nell'installazione di ogni genere di carico sospeso e semplificano le connessioni agli impianti tecnologici di un edificio.

Sanitari nei bagni, pensili nelle cucine, termosifoni e condizionatori in tutti gli ambienti, caldaie, lavelli... sono tantissimi gli strumenti o gli arredi che "pendono" letteralmente dalle pareti e che con queste, e con l'impiantistica interna, devono raccordarsi in modo efficace.

I supporti Knauf sono ottimizzati per consentire l'installazione, con un unico kit, di un telaio già predisposto con le opportune connessioni e sostegni, che si adatta modularmente alle diverse situazioni costruttive: l'innovazione di un sistema universale di seconda generazione, pratico e semplice da installare.

Cod. Articolo		Descrizione
58683	MT 300 telaio di supporto wc sospeso 	Telaio zincato regolabile, preassemblato, completo di collare per lo scarico e sostegno tubo di cacciata. Consente la regolazione dell'altezza. La portata sul sanitario sospeso è fino a 400 Kg. (Rif. Modalità di prova secondo norma UNI CERAB 8949 — Parte 2a). Il sistema va completato con la traversa per cassetta di cacciata MT250.
58685	MT 320 telaio di supporto lavabo 	Telaio zincato regolabile, preassemblato, completo di raccorderia in ottone e collare per lo scarico. Si applica su orditure con interasse pari a 600 mm, grazie alla piastre regolabili di ancoraggio.
58684	MT 310 telaio di supporto bidet sospeso 	Telaio di zinco regolabile, preassemblato, completo di raccordi in ottone e di collare di scarico. Consente la regolazione dell'altezza ed è applicabile su ogni tipo di orditura, sia in parete che controparete. La portata sul sanitario sospeso è fino a 400 kg. Rif. Modalità di prova secondo norma Uni CERAB 8949 — Parte 2a).
58686	MT 330 telaio di supporto universale 	Telaio regolabile in legno multistrato e piastre in acciaio zincato, nelle altezze di 20 e 40 cm, adatto per la sospensione di ogni genere di carico. Resistenza al taglio: 200 Kg.
58702 sp. 5,0 mm	MT 270 guarnizione in gomma 	Pannello sagomato in polietilene reticolato, densità 50 Kg/mc, insonorizzante e antivibrante per bidet e wc.

Cod. Articolo		Descrizione
58688	MT 280 mensola di supporto top marmo 	Telaio di zinco regolabile, preassemblato, completo di raccordi in ottone e di collare di scarico. Consente la regolazione dell'altezza del bidet ed è a prova di secondo no.
58696	MT 210 traversa di supporto miscelatore con profilo 	Traversa autoportante in acciaio zincato, preassemblata, completa di raccordo in ottone.
58669 sp. 8,0 mm	Mensola per corpi scaldanti 	Mensola, ø 8, con attacco a cavalletto, zincata, con tondino regolabile.
58699	MT 240 traversa di supporto wc a pavimento 	Traversa autoportante in acciaio zincato, preassemblata, completa di collari per tubo di cacciata e curva di scarico.
58695	MT 200 traversa di supporto soffione doccia regolabile 	Preassemblato con profilo C 50 - 75 - 100 interasse 600 mm. Completa di raccordo e squadra in ottone M-F da 1/2 ", utilizzabile anche per case singole.

Cod. Articolo		Descrizione
58701	MT 260 traversa di supporto attacchi bidet a pavimento 	Per pareti con profili C50+, C75+75, C 100 interasse 600 mm selezionabile a misura per interassi inferiori. Completo di raccordo, squadra in ottone M-F da 1/2 " e collare per curve di scarico, utilizzabile anche per lavabi incassati.
58672	Supporto universale per radiatori in alluminio e ghisa 	Supporto universale con regolazione di profondità da fissare al rivestimento con 3 tasselli, spessore 3,0 mm.




Accessori per impianti elettrici: installare senza danneggiare il lavoro finito

Gli accessori per impianti elettrici rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di cassette di derivazione sia per impianti elettrici che telefonici.

Tutta la gamma è progettata in modo da non creare nessun tipo di danneggiamento alle lastre una volta finita la realizzazione del Sistema Costruttivo a Secco Knauf.

Alcuni degli accessori sono progettati per l'installazione nelle cavità delle tramezzature, altri sono sorretti da apposita sottostruttura compatibile con le orditure Knauf in modo da non sottoporre le parti finite a continui rimaneggiamenti. Tutti gli accessori sono conformi alle necessarie normative tecniche in vigore.

Cod. Articolo		Descrizione
58722	Scatola di derivazione multifunzione e coperchio per scatola di derivazione 	Scatola per tramezzature leggere realizzate con lastre in gesso rivestito Knauf che, abbinata al coperchio, permette di ottenere una scatola di derivazione IP 40 - gwt 850°C. Disponibile nella misura di 162 x 144 mm, profondità di 57 mm. Prefratture per ingresso tubi di diametro 20 - 25 - 32 mm.
106830		
58711	Scatola elettrica 	Scatola realizzata con materiale plastico autoestinguente conforme alla UL-94 V-2. Retro scatola con graffature atte al fissaggio della traversa a squadra baionetta C Plus 50/15. Per il montaggio della traversa si consigliano le squadrette indicate nel catalogo.
58715	Scatola modulare per 1-2 frutti 	Scatola con grado di protezione IP 30. Diametro 67 mm con una profondità di 45,5 mm. Prefratture per ingresso tubi diametro 16 - 20 - 25 mm.
58716	Scatola modulare per 3 frutti 	Scatola a 3 moduli con fissaggio tramite griffe metalliche azionate da viti a passo rapido. Dimensioni 113 x 67 mm con una profondità di 45,5 mm. Prefratture per ingresso tubi di diametro 16 - 20 - 25 mm.

Cod. Articolo		Descrizione
58723	Scatola modulare per 4 frutti 	Scatola a 4 moduli per tramezzature leggere Knauf. Fissaggio tramite griffe metalliche azionate da viti a passo rapido. Dimensioni: 138 x 67 mm, con una profondità di 45,5 mm. Prefratture per ingresso tubi di 16 - 20 - 25 mm.
106828	Scatola modulare 6/7 frutti 	Scatola a 6/7 moduli con fissaggio tramite griffe metalliche azionate da viti a passo rapido. Dimensioni: 188 x 67 mm, con una profondità di 45,5 mm. Prefratture per ingresso tubi di 16 - 20 - 25 mm.
106829 106830 106831	Scatola di derivazione multifunzione, coperchio e centralino   	Scatola per tramezzature leggere realizzate con lastre in gesso rivestito Knauf che, abbinata al coperchio, permette di ottenere una scatola di derivazione IP 40 ed abbinata al centralino permette di ottenere un centralino IP40 da 12 moduli DIN. Dimensione scatola di derivazione multifunzione: 250 x 155 mm, profondità di 73 mm. Prefratture per ingresso tubi di diametro 20 - 25 - 32 mm. Dimensioni centralino: 279 x 169 mm.

Appunti

KNAUF



► www.knauf.it

@ knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Centri di Formazione:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253

Knauf Napoli
San Nicola La Strada (CE)
Tel. 0823 218311

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere seguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza alle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.